



TERRASSENBAUSCHRAUBE MIT SCHNEIDKERBE UND TX-ANTRIEB

Edelstahl A2 und A4

MERKMALE

- Terrassenbauschraube
- Senkkopf
- mit TX-Antrieb
- austenitischer Edelstahl



Terrassenbauschrauben mit TX-Antrieb, Senkkopf und Schneidkerbe
Material: austenitischer Edelstahl A2 und A4

VORTEILE:

Kein Ausreisen des Holzes

Durch die Schneidkerbe im Gewindeanschnitt werden Spannungen aus dem Holz genommen und somit die Rissbildung vermieden.

Kein Vorbohren notwendig

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Keine Verfärbung der Hölzer

Der säurebeständige Edelstahl verhindert ein Verfärben der Hölzer sowie der Schraubenköpfe.

Taumelfreier Antrieb durch TX-Antrieb

Der Antrieb TX-Innen-vielzahn ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.

Super Optik für den sichtbaren Bereich

Die vier Fräsrippen unter dem Kopf gewährleisten ein leichtes und sauberes Versenken der SK-Drill.

ANWENDUNG:

Ideal für die Verschraubung von Terrassenhölzern auf Holzunterkonstruktionen.

[HIER geht's zum Artikel in A2](#)

[HIER geht's zum Artikel in A4](#)



MATERIAL:

Edelstahl Rostfrei A2

Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefel-säure.

Edelstahl Rostfrei A4

Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie Außenanwendungen einschließlich Industrielatmosphären und Meeresnähe.

Informationen:

Bei problematischen Hölzern, empfehlen wir das zu befestigende Bauteil vorzubohren.

TECHNISCHE DATEN

Ø	Gesamtlänge	Gewindelänge	TX	dk
4,2	28	20	20	7,6
	35	20	20	7,6
	42	22	20	7,6
	56	30	20	7,6
4,8	75	40	20	8,1
	100	60	20	8,1