



ZIKO- HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN

**Martensitischer
Edelstahl gehärtet 1.4006**

MERKMALE

- 60° Zierkopf
- Bohrspitze
- Schälrippen
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- Spezielle Gleitbeschichtung



ZIKO-HOLZBAUSCHRAUBEN MIT BOHRSPITZE UND SCHÄLRIPPEN 1.4006 TX

ANWENDUNGEN

Ideal für alle Holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

MERKMALE:

- 60° Zierkopf
- Bohrspitze
- Schälrippen
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung

PRODUKTVORTEILE:

Schälrippen

Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

Kein Vorbohren

Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Taumelfreier Antrieb

Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben.

[HIER gehts zum Artikel](#)